

СЕДЕЛЬЧАТЫЕ КЛАПАНЫ 2/2 ходовые, прямого действия

серия RSV



2/2 - ходовой клапан	
прямого действия	
проходное сечение	Ду 15-50 мм
диапазон давлений	Ру 0-10 бар
присоединения	резьба
функция: НЗ клапан нормально закрытый	функция: НО клапан нормально открытый



ВНИМАНИЕ

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ	
конструкция	сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
функция	НЗ – нормально закрытый НО – нормально открытый
материалы корпуса	латунь, никелированная латунь
материалы уплотнения	NBR, FPM
среды	газ, жидкость
привод	магнит постоянного тока магнит переменного тока со встроенным выпрямителем
номинальное напряжение	24 В = / 230 В ~
электрическое присоединение	разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма А, светодиод
класс изоляции	Н 180 °С
защита оболочки	IP65
постоянный режим работы, продолжительность включения	100 %
направление потока	A → B
вакуум	низкий вакуум
опции/аксессуары	функция НО, ручное управление, крепление, специальные напряжения, клеммная коробка

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ								
тип	Ду, мм	присоединения, резьба	присоединения, фланец	давление Ру, бар	пропускная способ. Кв, А → В	рабочая среда	окруж. среда	время срабатывания о/з, мс
RSV 12	15	G ^{1/2} "-G ^{3/4} "	-	0-10	3,2 м ³ /ч	-10...80 °С	-10...80 °С	28/30
RSV 20	20	G ^{3/4} "-G1"	-	0-10	6,8 м ³ /ч	-10...80 °С	-10...80 °С	120/160
RSV 25	25	G1 1/4"	-	0-10	7,5 м ³ /ч	-10...80 °С	-10...80 °С	130/200
RSV 32	32	G1 1/4"-G1 1/2"	-	0-10	8,2 м ³ /ч	-10...80 °С	-10...80 °С	140/250
RSV 40	40	G1 1/2"	-	0-10	14,0 м ³ /ч	-10...80 °С	-10...80 °С	150/250
RSV 50	50	G2"	-	0-10	19,0 м ³ /ч	-10...80 °С	-10...80 °С	150/250

ДЛИНА						
тип	присоединения	стандарт, мм	1 концевой выключатель индуктивный, мм	2 концевых выключателя индуктивных, мм	1 концевой выключатель механический, мм	ручное управление, мм
RSV 12	резьба	80,0	-	-	-	80,0
RSV 20	резьба	97,0	-	-	-	97,0
RSV 25	резьба	120,0	-	-	-	-
RSV 32	резьба	120,0	-	-	-	-
RSV 40	резьба	160,0	-	-	-	-
RSV 50	резьба	160,0	-	-	-	-